



Catapur BASE

**Induritore
per sistemi poliuretanic
base acqua**



Via A. Volta, 70
70037 Ruvo di Puglia
(BA)

Tel. 080/3614462 -
080/3628233

info@polymerbit.it

www.polymerbit.it

CARATTERISTICHE

CATAPUR BASE è un additivo che, utilizzato dal 5% al 25% con i nostri sistemi monocomponenti poliuretatici a base acqua (VODICOLOR, VODIRESIN e POLYMEX), conferisce al film essiccato un notevole aumento delle resistenze meccaniche ed all'abrasione.

Il prodotto miscelato ha un tempo di reticolazione di circa 60 minuti in base alla temperatura ambiente.

Residuo secco: 100%

Confezioni: L 1 - L 5

Stoccabilità: 6 mesi negli imballi originali

Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.

CONSULENZA TECNICA CON RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI ENTRO 48 ORE DALLA RICHIESTA

Data ultimo aggiornamento: **25/06/2025**.

Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYMERBIT SRL si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.