



# Vodinfrost

**Antigelo liquido  
per calcestruzzi e malte**



Via A. Volta, 70  
70037 Ruvo di Puglia  
(BA)

Tel. 080/3614462 -  
080/3628233

[info@polymerbit.it](mailto:info@polymerbit.it)

[www.polymerbit.it](http://www.polymerbit.it)

## CARATTERISTICHE

**VODINOFROST** è un additivo liquido esente da cloruri utilizzato normalmente per la realizzazione di calcestruzzi e malte cementizie nel periodo invernale, anche a temperature fino a -10°C.

**VODINOFROST** agisce sul tempo di indurimento del CLS, favorendo le reazioni di idratazione del cemento.

## MODALITÀ D'USO

Mescolare **VODINOFROST** nell'impasto cementizio in ragione del 1-2% sul peso del cemento utilizzato, mescolandolo per il tempo necessario ad avere un impasto omogeneo.

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Aspetto:</b>	liquido leggermente ambrato
<b>Densità:</b>	1,400 Kg/dm <sup>3</sup> ± 3%
<b>Contenuto solido:</b>	55 ± 3%
<b>Contenuto cloruri:</b>	esente
<b>Classificazione di pericolo:</b>	non pericoloso
<b>Consumo:</b>	da 1% a 3% sul peso del cemento
<b>Confezioni:</b>	Kg. 20; Kg. 125
<b>Stoccabilità:</b>	12 mesi negli imballi originali

## AVVERTENZE

**VODINOFROST** teme il gelo.

Stoccare le confezioni originali in luogo protetto.

**Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.**

**CONSULENZA TECNICA CON RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI ENTRO 48 ORE DALLA RICHIESTA**

Data ultimo aggiornamento: 15/07/2025.

Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYMERBIT SRL si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.