



Vodisarm - F

**Disarmante ecologico
concentrato per casseri
in ferro**



Via A. Volta, 70
70037 Ruvo di Puglia
(BA)

Tel. 080/3614462 -
080/3628233

info@polymerbit.it

www.polymerbit.it

CARATTERISTICHE

VODISARM-F è un prodotto ad azione fisico-chimica a base di oli vegetali e additivi antiossidanti che applicato su casseforme e stampi metallici ne assicura il disarmo agevole e rapido di queste dal calcestruzzo indurito.

La sua giusta formulazione assicura un'efficace protezione delle superfici trattate preservandole dalle corrosioni, garantendo un rapido distacco e permettendo di ottenere spigoli vivi anche da forme complesse e superfici "faccia-vista".

MODALITÀ D'USO

VODISARM-F è pronto all'uso ma può essere diluito con gasolio in concentrazione variabile. Si consiglia di partire da diluizioni del prodotto con il 20% di gasolio provandone l'efficacia per giungere a diluizioni fino al 50%.

Le applicazioni avverranno a rullo, pennello o a spruzzo. Prima di ogni applicazione agitare il prodotto precedentemente diluito. 1 L di prodotto permette di trattare circa 40mq di cassero.

SPECIFICHE TECNICHE

Aspetto:	liquido ambrato
Odore:	caratteristico
Punto di infiammabilità:	maggiore di 300°C
Densità:	0,850-0,950 Kg/dm ³ a 20 °C
Diluizione:	fino al 50% con gasolio
Applicazione:	rullo, pennello o a spruzzo
Consumo:	circa 40 mq con 1lt. di prodotto
Confezioni:	L 18, L 210, L 1000
Stoccabilità:	12 mesi negli imballi originali

AVVERTENZE

Essendo un prodotto ecocompatibile, non sono previste visite mediche periodiche per gli utilizzatori.

Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.

CONSULENZA TECNICA CON RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI ENTRO 48 ORE DALLA RICHIESTA

Data ultimo aggiornamento: 10/07/2025.

Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYMERBIT SRL si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.