

# PRODOTTI COMPLEMENTARI



## Vodisarm - L

**Disarmante concentrato  
per casseri in legno**



Via A. Volta, 70  
70037 Ruvo di Puglia  
(BA)

Tel. 080/3614462 -  
080/3628233

[info@polymerbit.it](mailto:info@polymerbit.it)

[www.polymerbit.it](http://www.polymerbit.it)

## CARATTERISTICHE

**VODISARM-L** superconcentrato è uno speciale composto realizzato unendo ad oli minerali raffinati appositi emulsionanti.

Tale formulazione, unita ad acqua pura, dà luogo ad una soluzione lattiginosa che, applicata su qualunque tipo di cassetatura in legno, consente in fase di distacco di ottenere i casseri perfettamente puliti per essere utilizzati, evitando perdite di tempo per ulteriori pulizie.

## MODALITÀ D'USO

Grazie alla elevata concentrazione di oli e additivi, 1lt. di **VODISARM-L** potrà essere diluito in 20-30 litri d'acqua pura agitando quest'ultima energicamente.

Applicare il prodotto così ottenuto a pennello, rullo o a spruzzo.

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Aspetto:</b>	liquido bianco lattiginoso
<b>Odore:</b>	caratteristico
<b>Punto di infiammabilità:</b>	non infiammabile
<b>Densità:</b>	0,850-0,900 Kg/dm <sup>3</sup> a 20 °C
<b>Idrosolubilità:</b>	solubile in acqua (1:20-30)
<b>Applicazione:</b>	rullo, pennello o a spruzzo
<b>Consumo:</b>	da 50 a 80 mq con 1L. di prodotto diluito
<b>Confezioni:</b>	L 5, L 10, L 18, L 210
<b>Stoccabilità:</b>	12 mesi negli imballi originali

## AVVERTENZE

Essendo **VODISARM-L** un prodotto ecocompatibile, non sono previste visite mediche periodiche per gli utilizzatori.

**Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.**

**CONSULENZA TECNICA CON RISPOSTE AI VOSTRI  
QUESITI ENTRO 48 ORE DALLA RICHIESTA**

Data ultimo aggiornamento: 31/07/2025.

Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYMERBIT SRL si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.