

# PROTETTIVI TRASPARENTI



# Vodisil

**Impregnante silconico,  
trasparente,  
consolidante,  
idrorepellente,  
base acqua**



Via A. Volta, 70  
70037 Ruvo di Puglia  
(BA)

Tel. 080/3614462 -  
080/3628233

[info@polymerbit.it](mailto:info@polymerbit.it)

[www.polymerbit.it](http://www.polymerbit.it)

## CARATTERISTICHE

**VODISIL** è una vernice impregnante trasparente, a base di cristalli di silicati in emulsione. Applicato su superfici porose e leggermente friabili, esplica un'azione consolidante. Agisce per assorbimento ed essiccando costituisce una fitta rete di cristalli invisibili che garantisce per diversi anni un'assoluta impermeabilità delle strutture trattate senza modificare l'aspetto e la traspirabilità.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

**VODISIL** viene utilizzato per il trattamento di tutte le superfici assorbenti interne o esterne come intonaci, calcestruzzo, mattoni in cotto e faccia vista, pietra arenaria, tufi, pietra naturale, pietra calcarea, cemento espanso, etc.

## MODALITÀ D'USO

**VODISIL** va applicato con pennello, rullo o a spruzzo su superfici asciutte e prive di polvere.

**VODISIL** può essere applicato in una o due mani facendo attenzione a far seguire la seconda passata sulla prima ancora fresca. Qualora lo si renda necessario, per garantire un'assoluta impermeabilità anche nella massa, è possibile immergere i manufatti in cotto, cemento, pietra, in vasche contenenti **VODISIL**.

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore:</b>	trasparente
<b>Peso specifico:</b>	1,050 Kg/dm <sup>3</sup>
<b>Essiccazione:</b>	circa 1h a 20 °C
<b>Sovraverniciabilità:</b>	immediata
<b>Applicazione:</b>	rullo, pennello o a spruzzo
<b>Consumo:</b>	da 0,150 a 0,300 L/mq in più passaggi
<b>Confezioni:</b>	L 5; L 10; L 18
<b>Stoccabilità:</b>	12 mesi negli imballi originali

## AVVERTENZE

**VODISIL** non contiene sostanze tossico-nocive. Gli attrezzi da lavoro potranno essere lavati dopo l'uso con acqua abbondante. La confezione teme il gelo.

**Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.**

**CONSULENZA TECNICA CON RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI ENTRO 48 ORE DALLA RICHIESTA**

Data ultimo aggiornamento: 15/07/2025.  
Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYMERBIT SRL si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.