

MASTICI E ADESIVI BITUMINOSI



Voditec INNESTI

**Mastice adesivo
bituminoso,
specifico per innesti,
base acqua**



Via A. Volta, 70
70037 Ruvo di Puglia
(BA)

Tel. 080/3614462 -
080/3628233

info@polymerbit.it

www.polymerbit.it

CARATTERISTICHE

CAMPI DI APPLICAZIONE

VODITEC INNESTI è una pasta semidensa a base di bitumi distillati in altissima percentuale ed addensanti inorganici.

La formulazione del prodotto è stata studiata al fine di ottenere un mastice bituminoso altamente adesivo ed impermeabile all'acqua, in grado di garantire una valida protezione dell'innesto da infiltrazioni ed uno schermo elastico ed impenetrabile da parte di polvere e parassiti che ne comprometterebbero il germogliamento.

VODITEC INNESTI è ecocompatibile, non contiene sostanze dannose per l'uomo e l'ambiente e può essere utilizzato anche come cicatrizzante dopo le potature dei rami al fine di garantire un valido schermo protettivo contro l'imputridimento della base del ramo tagliato.

MODALITÀ D'USO

Le applicazioni possono avvenire utilizzando una spatolina in acciaio o con pennello. Dopo l'utilizzo si potranno pulire gli attrezzi con acqua pulita; quando il prodotto si essicca è necessario pulirli con solventi usuali.

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica:	pasta bituminosa addensata
Colore:	marrone
Colore film essiccato:	nero
Peso specifico:	1,050 Kg/dm ³
Residuo secco:	70%
Infiammabilità:	non infiammabile
Applicazione:	spatolina in acciaio o pennello
Confezioni:	Kg. 1; Kg. 2,5; Kg. 5
Stoccabilità:	12 mesi negli imballi originali

AVVERTENZE

Non applicare **VODITEC INNESTI** in condizioni atmosferiche avverse, in previsione di pioggia o gelo. Conservare gli imballi in ambienti asciutti preservandoli dal gelo e dal caldo eccessivo.

Gli imballi originali dovranno essere stoccati in luoghi freschi e ventilati, evitando forti esposizioni al caldo e al freddo eccessivo.

Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.

Data ultimo aggiornamento: 12/01/2026.
Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYMERBIT SRL si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.

**CONSULENZA TECNICA
CON RISPOSTE
AI VOSTRI QUESITI
ENTRO 48 ORE
DALLA RICHIESTA**