

PROTETTIVI TRASPARENTI



Vodilast

**Fissativo, protettivo,
trasparente, per
membrane bituminose
ardesiate, base acqua**



Via A. Volta, 70
70037 Ruvo di Puglia
(BA)

Tel. 080/3614462 -
080/3628233

info@polymerbit.it

www.polymerbit.it

CARATTERISTICHE

VODILAST è un protettivo impermeabilizzante trasparente a base di resine acriliche plastificate in emulsione acquosa.

CAMPI D'APPLICAZIONE

VODILAST è un prodotto eccezionalmente adesivo ed elastico.

VODILAST può essere utilizzato come primer per la posa successiva di membrane liquide colorate su qualunque tipo di supporto ma viene soprattutto usato per proteggere e fissare l'ardesia nelle coperture realizzate con membrane prefabbricate ardesiate. Tali membrane, infatti, con il passare del tempo, cedono le scaglie delle quali sono coperte per azione del gelo-disgelo, l'azione abrasiva del vento e della pioggia, nonché per l'ossidazione del bitume.

MODALITÀ D'USO

VODILAST può essere applicato con pennello, rullo o meglio a spruzzo. Il prodotto dovrà essere diluito con acqua fino ad un rapporto di 1 parte **VODILAST** + 2 parti di acqua. Se utilizzato come primer fissativo, la diluizione sarà 1 parte di **VODILAST** + 1 parte di acqua. Può essere applicato anche in una sola mano.

SPECIFICHE TECNICHE

Peso specifico:	1,020 Kg/dm ³
Residuo secco:	50-52%
Elasticità:	più del 300%
Tempo di essiccazione:	in superficie: dopo 1 ora in profondità: dopo 24 ore
Applicazione:	rullo, pennello o a spruzzo
Consumo:	da 0,200 a 0,300 L/mq (prodotto diluito)
Confezioni:	L 10; L 18
Stoccabilità:	12 mesi negli imballi originali

AVVERTENZE

VODILAST teme il gelo. Stoccare il prodotto in ambienti asciutti e ventilati.

Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.

CONSULENZA TECNICA CON RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI ENTRO 48 ORE DALLA RICHIESTA

Data ultimo aggiornamento: 15/07/2025.
Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYMERBIT SRL si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.